



medidas L x W x H (mm)	código	artigo	tipo conexão.	núm. pólos / seção condutores (mm ²)	conector de bornes / separador inclusos	emb. (pç.)	mín. pedido (pç.)	múlt. pedido (pç.)	vídeo tutorial			
TAMANHO 4 180 x 69 x 40 mm	SH0516	SHARK 516			6 - 16		1	1	1			
			SK1416	SHARK 416/S			95 - 240	-	1*	4	4	
							95 - 185 passante 25 - 70 derivado					
	SH0416	SHARK 416			4 - 16		1*	4	4			
					4 - 16 passante 1,5 - 10 derivado							
					95 - 240							
TAMANHO 5 240 x 75 x 43 mm	SH0525	SHARK 525			6 - 25		1	1	1	-		
			SK1525	SHARK 525/S			95 - 240	-	1	1	1	-
							95 - 185 passante 25 - 70 derivado					



CONECTOR DE BORNES / SEPARADOR INCLUSOS



Conector de bornes isolado com aperto a parafuso para conexões cobre-cobre, alumínio-alumínio e cobre-alumínio (chave de aperto incluída)



Separador modular das fases garante a fixação dos cabos na junta e permite a utilização de 4 terminais não isolados sem recorrer à montagem

SEÇÃO CONDUTORES

SHARK 416 com seção do cabo passante de 16 mm², a seção máx. do cabo derivado é de 4 mm²

Nas versões sem conector/terminal, as seções indicadas podem variar de acordo com o dispositivo de conexão utilizado

OBSERVAÇÃO

Todos os kits incluem braçadeiras de montagem