




Aplicações

- Conexões elétricas de cabos de baixa tensão de pequena seção (aparelhos de iluminação, automação de janelas, portas e portões)
- Conexão de cabos de sistemas telefônicos e de telecomunicações
- Conexão de cabos de sistemas de áudio e radiodifusão

- Isolamento terminal de cabos em tensão

Características

- Em conformidade com a Diretriz de Baixa Tensão 2014/35/EU - **Certificado TÜV-Rheinland** (n. R 50349910)
- Grau de proteção IP20
- Com ponto de teste de tensão

código	artigo	número de vias	seção nominal (mm²)	tensão e corrente nominal	dimensões	embalagem (pç.)	pedido mínimo (pç.)	múltiplos pedidos (pç.)
SBOX2	Spring Box ₂	2	0,2 - 4	600 V 32 A		1	1	1
SBOX3	Spring Box ₃	3	0,2 - 4	600 V 32 A		1	1	1
SBOX5	Spring Box ₅	5	0,2 - 4	600 V 32 A		1	1	1

Em conformidade
EN 60947-7-1
EN 60998-2-2

Tensão nominal
600 V

Corrente nominal
32 A

Seção dos condutores (rígidos e flexíveis)
0,2 - 4 mm²

Grau de proteção
IP20



Selo CE



Certificado
TÜV-Rheinland



Em conformidade
com a Diretriz
2011/65/UE (RoHS 2)